



广州市豫锦贸易有限公司

Guangzhou Yujin Trading Co., LTD

SF-72 润湿分散剂

润湿分散剂 SF-722 本品为新型有机硅非离子表面活性剂，在用量很低的情况下能显著降低液体表面张力，具有优异的润湿分散性能，可润湿聚四氟乙烯表面；在研磨色浆过程中加入，明显缩短研磨时间，提高效率；同时具有出色的防浮色、流挂、沉降等优点，本品可广泛应用于涂料、油墨、金属表面处理等多种行业。

参数：

外观(目测)·····无色至微黄色透明液体
相对密度(25℃)·····1.040~1.060
粘度(cSt,25℃)·····40···~100
折光率(25℃)·····1.4450~1.4650
活性物含量(%)·····100

应用领域

本品主要适用于溶剂型体系的分散如聚氨酯-丙烯酸酯混合涂料、聚氨酯树脂；水性体系如水性油墨、印刷油墨等体系。

使用方法

在有机/无机颜料加入前添加，亦可以预混合使用，在近中性环境下使用。

推荐用量：本品的使用量为（按颜料总量）：

对无机颜料 1%-5%

对钛白粉 3%-10%

对有机颜料 5%-10%

对碳黑 10%-20%

用作润湿剂使用量为 0.05%-0.3%。

建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

本品 25kg 桶包装。特殊包装规格可根据用户要求另定。本品按照非危险品贮存及运输。阴凉干燥密封贮存。

保质期 12 个月。